

VETRERIA Martelli

VIA SESTRIERE, 25, MONCALIERI | 011 6054293



TRASMITTANZA TERMICA

NODO (Uf)	1,20 W/m² K
VETRO (Ug)	1,10 W/m² K
COMPLESSIVO (Uw)	1,30 W/m² K

VALORI DI STATICA

Ix	3,38 cm ⁴
Iy	1,52 cm ⁴

Uw fino a **0,94 W/m² K** (con adeguato vetraggio)

Uw: valori termici dei singoli componenti dell'infisso (telaio e vetratura)



Sostituzione vecchi infissi senza opere murarie



Manutenzione ridotta



Elevato abbattimento acustico

CALORE SEDUCENTE

La percezione del calore

Una linea essenziale realizzata con un sistema a doppia guarnizione di battuta, 5 camere e profondità costruttiva da 74 mm: lo stile moderno incontra la grande efficienza termica e un ottimo isolamento acustico. Ideale per la casa classica e moderna.

Le forme arrotondate mettono in risalto l'eleganza della casa. L'essenzialità valorizza ogni architettura, mentre la cura artigianale del dettaglio racconta l'emozione del design.

L'alta qualità dei materiali e dei profili certificati IQ e RAL-GZ

716/1 assicura ad Atlantico una grande resistenza alle sollecitazioni ambientali, all'acqua e all'umidità, impedendo anche la formazione di condensa.

La trasmittanza termica dei telai e le caratteristiche isolanti dei vetri basso emissivi da 24 a 46 mm di spessore con canalina warm-edge evitano la dispersione del calore e abbattano l'inquinamento acustico.

La robustezza della struttura rende gli infissi assolutamente stabili, anche nelle grandi dimensioni. I rinforzi in acciaio zincato da 2 mm e la resistenza ai graffi, urti e ai segni del tempo dà alla linea Atlantico una presenza sicura sotto tutti i punti di vista, senza la necessità di alcuna manutenzione particolare.

L'apertura a ribalta con ferramenta Roto NT a due livelli consente una salutare micro ventilazione degli ambienti senza dispersione di calore.

La ferramenta Roto NT, grazie al trattamento speciale anticorrosione della superficie "Rotosil Nano", assicura durata e resistenza, con possibilità di ruggine zero.

La maniglia con chiusura Secustik, i nottolini di sicurezza a fungo, il rostro tra telaio e anta, sono tutti elementi della ferramenta Roto NT che assicurano i prodotti **Daunia** dall'antiefrazione e garantiscono voi e la Vs. famiglia da ospiti indesiderati.

Isolamento termico per Finestra tipo: 1230 x 1480 mm – Valore nodo Telaio/Anta: Uf 1,2 W/m²K

- con vetrocamera e con canarina Warm Edge Ug 1,1 W/m²K – Psi 0,045 Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,30 W/m²K
- con vetrocamera e con canarina Warm Edge Ug 0,9 W/m²K – Psi 0,045 Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,19 W/m²K
- con vetro a doppia camera e canarina Warm Edge Ug 0,5 W/m²K – Psi 0,045 (spessore max del vetro 46 mm) Isolamento termico in classe A pari a Uw 0,94 W/m²K

*Tutti i lavori vengono eseguiti solo da personale qualificato e
Direttamente personale della Vetreria Martelli
Tutte le opere di realizzazione vengono completamente studiate e progettate nel
laboratorio della vetreria martelli, in quanto
Produttori, posatori e rivenditori www.vetrieriamartelli.it*

*Modalità di pagamento:
Caparra confermatrice del 20/25%
Saldo a fine lavoro
Il tutto tramite bonifico bancario per essere reperibili le detrazioni
Possibilità di finanziamento in sede per un anno a tasso zero
Finanziarie; compass e fiditalia*